

ARL 251 – Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit Legno-Parkettöl

Inhalt

1	Reinigung und Pflege	1
2	Auffrischung	2
3	Sanierung, partielle Ausbesserungen	2
4	Allgemeines	3

Mit der vorliegenden Arbeitsrichtlinie erhalten Sie sämtliche Informationen, die für die Pflege und Wartung notwendig sind. Bei weiteren Fragen steht Ihnen der technische Service von ADLER gerne zur Verfügung (Tel: 0043/5242/6922-190, Mail: info@adler-lacke.com).

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzböden, welche mit **Legno-Parkettöl** behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

1 Reinigung und Pflege

Durch die zum Teil starke Beanspruchung unterliegen geölte Böden einem natürlichen Verschleiß. Vor allem Sand und ähnliche Schmutzarten üben eine abbauende Wirkung auf die Oberfläche aus. Für eine fachgerechte Unterhaltsreinigung ist es daher wesentlich, dass obige Schmutzarten regelmäßig und umgehend mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernt werden.

Für die regelmäßige Reinigung und Pflege von geölte Fußböden empfehlen wir, **Legno-Holz-bodenseife 7031000210** zu verwenden. Für den optimalen Gebrauch sollte der Boden mit einem nebelfeuchten, nicht fasernden Bodenreinigungstuch gereinigt werden. Dazu die entsprechende Menge **Legno-Holzodenseife 7031000210** dem Wischwasser zugegeben. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen **nur nebelfeucht, nicht nass gewischt** werden. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit **Legno-Reini-ger 80025** gereinigt. Danach trocken nachwischen und ggf. die komplette Fläche erneut mit **Legno-Holzodenseife 7031000210** reinigen.

Nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern. Ebenfalls dürfen keine Reinigungsmittel mit kratzenden Inhaltsstoffen (Scheuerzusätze) verwendet werden. Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln sind üblicherweise am Etikett angeführt.

09-23 (ersetzt 06-20)

ADLER-Werk Lackfabrik, A-6130 Schwaz

Fon: 0043/5242/6922-190, Fax: 0043/5242/6922-309, Mail: technical-support@adler-lacke.com

Unsere Anleitungen basieren auf dem derzeitigen Wissensstand und sollen nach bestem Wissen den Käufer/Anwender beraten, sind jedoch auf Anwendungsgebiete und Verarbeitungsbedingungen individuell abzustimmen. Über Eignung und Einsatz des Lieferproduktes entscheidet der Käufer/Anwender eigenverantwortlich, weshalb empfohlen wird, ein Musterstück zur Überprüfung der Eignung des Produktes herzustellen. Im Übrigen gelten unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen. Alle früheren Merkblätter verlieren mit dieser Ausgabe ihre Gültigkeit. Änderungen der Gebindegrößen, Farbtöne und verfügbaren Glanzgrade vorbehalten.

Benutzen Sie bitte zur Reinigung **keine Microfasertücher**. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die geölten Oberflächen.

2 Auffrischung

Zur Auffrischung von intakten Oberflächen, behandelt mit **Legno-Parkettöl**, empfehlen wir eine jährliche oder je nach Bedarf auch häufigere Behandlung mit **Legno-Pflegeöl 50882**.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.

Pflegetuch oder Bodenreinigungstuch mit **Legno-Pflegeöl 50882 anfeuchten** und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Bei großen Räumen oder im Objektbereich empfiehlt sich der Einsatz einer Poliermaschine. Danach mind. 4 Stunden bei guter Lüftung trocknen lassen!

3 Sanierung, partielle Ausbesserungen

Farblose und weiße Oberflächen:

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des Schleifstaubs Pflegetuch mit **Legno-Öl Farblos 50880** bzw. bei weiß geölten Oberflächen **Legno-Öl Weiß 50881** anfeuchten bzw. mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Auftrag nach Trocknung über Nacht wiederholen.

Farbige Oberflächen:

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein **Anschliff mit einem Schleifvlies (grau) in Faserrichtung**. Bei partiellen Ausbesserungen hilft es, die Stelle mit einem Abdeckband zu begrenzen (z.B. einzelne Bodendiele). Nach Entfernung des Schleifstaubs **Legno-Color 50875 im gewünschten Farbton** mit Pinsel auftragen und das Öl dünn und gleichmäßig verteilen. Nach ca. 5 Minuten Trocknung **Überschuss** in Faserrichtung **auswischen**.

Nach Trocknung über Nacht wird die zu reparierende Stelle mit **Legno-Öl Farblos 50880** behandelt.

Hinweis:

Bei partiellen Ausbesserungen, die auf Grund von Kratzern, starker Abnutzung oder ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Farbton- bzw. Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

4 Allgemeines

Legno-Color 50875, Legno-Öl 50880 ff und Legno-Pflegeöl 50882 sind Produkte auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Böden können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig betreten werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet bzw. mit **Legno-Holzbodenseife 7031000210** gereinigt werden. Teppiche erst nach einer Woche auflegen.

Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte.

ARL 257 – Pflegeanleitung für Böden, behandelt mit ADLER Legno-Dura-Öl

Um die Qualität und Schönheit der Oberfläche von Holzböden welche mit ADLER Legno-Dura-Öl 7035000200 behandelt sind, möglichst lange zu erhalten, sollten sie entsprechend gepflegt werden.

1 Reinigung und Pflege

Durch die zum Teil starke Beanspruchung unterliegen geölte Böden einem natürlichen Verschleiß. Vor allem Sand und ähnliche Schmutzarten üben eine abbauende Wirkung auf die Oberfläche aus. Für eine fachgerechte Unterhaltsreinigung ist es daher wesentlich, dass obige Schmutzarten regelmäßig und umgehend mit Mopp, Harbesen oder Staubsauger entfernt werden.

Für die regelmäßige Reinigung und Pflege von geölten Fußböden empfehlen wir ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210 zu verwenden. Für den optimalen Gebrauch sollte der Boden mit einem nebelfeuchten, nicht fasernden Bodenreinigungstuch gereinigt werden. Dazu die entsprechende Menge ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210 dem Wischwasser zugeben. Wesentlich ist dabei, dass die Flächen nur nebelfeucht, nicht nass gewischt werden. Nicht mit Wasser nachwischen, da sonst der Schutzfilm entfernt wird.

Stark verschmutzte und fettige Flächen werden porentief durch Abwischen mit ADLER Legno-Reiniger 80025 gereinigt. Danach trocken nachwischen und ggf. die komplette Fläche erneut mit ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210 reinigen.

Nicht verwendet werden dürfen scharfe Reinigungsmittel mit Zusätzen wie Ammoniak („Salmiakgeist“), Alkohol und Weichmachern. Ebenfalls dürfen keine Reinigungsmittel mit kratzenden Inhaltsstoffen (Scheuerzusätze) verwendet werden. Inhaltsstoffe von Reinigungsmitteln sind üblicherweise am Etikett angeführt. Benutzen Sie bitte zur Reinigung keine Mikrofasertücher. Diese wirken wie feines Schleifpapier und zerstören die geölten Oberflächen.

2 Auffrischung

Zur Auffrischung von intakten Oberflächen empfehlen wir bei Bedarf ADLER Legno-Dura-Öl Farblos 7035000200 im Streich- (für kleine Flächen) oder Rollverfahren.

Die Oberfläche muss vor der Behandlung trocken, staub- und fettfrei sein.

3 Sanierung

Bei stark abgenutzten und beschädigten Flächen empfiehlt sich ein Schliff mit Körnung 120 - 150 in Faserrichtung. Nach Entfernung des Schleifstaubs mit Pinsel (kleinflächig) oder Roller ADLER Legno-Dura-Öl Farblos 7035000200 gleichmäßig dünn auftragen. Bei Bedarf Auftrag nach ca. 5 Stunden wiederholen.

Hinweis:

Bei partiellen Ausbesserungen, die aufgrund von Kratzern, starker Abnutzung oder Ähnlichem notwendig sind, ist es möglich, dass an den jeweiligen Stellen leichte Farbton- bzw. Glanzgradunterschiede auftreten. Diese gleichen sich in der Regel nach einiger Zeit wieder der restlichen Oberfläche an.

4 Allgemeines

ADLER Legno-Dura-Öl Farblos 7035000200 ist ein Produkt auf Basis natürlicher und veredelter Rohstoffe. Die Trocknung erfolgt hauptsächlich durch die Aufnahme von Luftsauerstoff. Sorgen Sie daher bei Arbeiten für eine gute Durchlüftung.

Geölte Böden können nach 24 Stunden Trocknung vorsichtig betreten werden und frühestens nach einer Woche mit Wasser belastet bzw. mit ADLER Legno-Holzbodenseife 7031000210 gereinigt und gepflegt werden. Teppiche erst nach einer Woche auflegen.

Bitte beachten sie die jeweiligen technischen Merkblätter der hier angeführten Produkte. Die aktuelle Version kann unter **www.adler-lacke.com** abgerufen werden.